



Nom produit : Série 12710	
Protection électrique : 1000 V CAT II / 1000 V CAT III / 1000 V CAT IV, isolation renforcée, degré de pollution 3, jusqu'à 36 A.	Designation : Cordon connecteur porte- fusible mâle droit 4 mm - connecteur mâle empilable (reprise arrière femelle) 4 mm.
Couleur : Rouge, noir, bleu, blanc, jaune, verte, brun.	Type de câble : PVC 0,75 mm ² (12 A), PVC 1,00 mm ² (20 A), PVC 1,50 mm ² (25 A), PVC 2,50 mm ² (36 A), Silicone 0,75 mm ² (12 A), Silicone 1,00 mm ² (20 A), Silicone 1,50 mm ² (25 A), Silicone 2,50 mm ² (36 A).
Longueur standard : 10 cm, 25 cm, 50 cm, 100 cm, 150 cm, 200 cm.	Détail : Fusibles disponibles : <ul style="list-style-type: none"> · 6,35 x 32 mm, 0,5 A, 1000 V, 50 kA, réf. Fu6x32-0.5A1000V · 6,35 x 32 mm, 1 A, 1000 V, 50 kA, réf. Fu6x32HPC-1A1000V · 6,35 x 32 mm, 1,6 A, 1000 V, 50 kA, réf. Fu6x32-1.6A1000V · 6,35 x 32 mm, 2 A, 1000 V, 30 kA, réf. Fu6x32-2A1000V