



## Tournevis Pozidriv isolés 1000V Rotoline Classic



### NORMES


NF EN 60900 / CEI 60900  
NF ISO 2380-1  
NF ISO 8764-1

### DESCRIPTION

Les tournevis de la gamme Rotoline possèdent une extrémité de manche parfaitement ronde procurant à l'utilisateur un excellent confort de prise en main et de travail.  
Cette extrémité ronde donne la possibilité à l'utilisateur de faire tourner le tournevis dans sa paume sans aucune gêne lors d'utilisations intensives notamment avec des gants d'électriciens.

### AVANTAGES

- Manche ergonomique avec revêtement soft haute qualité pour le confort et l'adhérence.
- Lame " Smart Diameter "  
Grâce à un décolletage de la lame, il n'y a aucune surépaisseur d'isolant sur la partie supérieure de la lame permettant d'atteindre les vis logées dans des puits fins.
- Chaque tournevis possède une bague de couleur sur son manche.  
La couleur de la bague correspond au type de lame du tournevis, cela permet une identification rapide quelque soit la position de rangement.



### CARACTERISTIQUES

Lame en acier trempé haute performance : chrome molybdène  
Gaine d'isolation solidaire du manche, directement injectée sur la lame.

Référence	Dimensions (Ø lame x longueur lame)
RL1-PZ-4X75	4 x 75 mm
RL1-PZ-4X150	4 x 150 mm
RL1-PZ-5X100	5 x 100 mm
RL1-PZ-6X125	6 x 125 mm
RL1-PZ-8X150	8 x 150 mm
RL1-PZ-10X200	10 x 200 mm