



TTCL4

→ Tapis isolant classe 4



SIBILLE SAFE

Cl. 4 IEC 61111 CAT.C
Tension maximale d'utilisation 36000 V AC
Maximale Spannungsanwendung 36000 V AC

DATE DE FABRICATION
Monat/Jahr

FABRIKATION DATUM
Monat/Jahr

Contrôle périodique annuel
Annuelle regelmäßige
Kontrolle

1 Ne pas stocker à proximité de sources de chaleurs
Nicht in der Nähe künstlicher Wärmequellen lagern

2 Ne pas exposer à l'action directe du soleil ou de toute lumière
Nicht direkt an Sonnenlicht oder an künstliches Licht ausstellen

3 Ne pas être en contact avec des produits chimiques (solvants, acides forts...)
Nicht in Kontakt mit chemischen Produkten setzen (Säuren, Lösemittel...)

4 Ne pas plier
Nicht falten

✓ Vérifier visuellement les deux faces du tapis avant utilisation
Bevor der Nutzung visuell beide Seiten des Teppichs kontrollieren

5 Stocker le tapis entre 10°C et 21°C
Den Teppich zwischen 10°C und 21°C lagern

6 Lavage à l'eau et au savon puis séchage
Mit Wasser und Seife reinigen danach trocknen

7 Positionner les pieds au centre du tapis
Die Füße in der Mitte des Teppichs positionieren

➤ NORMES

CEI 61111: 2009

➤ UTILISATION

En complément des Équipements de Protection Individuelle, le tapis isole l'opérateur du sol afin qu'il ne soit pas traversé par un courant électrique en cas de contact direct ou de tension de pas.
Le choix de la CLASSE du tapis doit être déterminé en fonction de la tension nominale maximale du réseau (annexe A de la CEI 61111).

Des règles simples d'utilisation et d'entretien doivent également être observées (annexe B de la CEI 61111).

Ces informations sont rappelées sur chacun des tapis.

La couleur du marquage est réalisée selon le code couleur de la CEI 61111.

Tension maximale d'utilisation 36 000 V AC.

➤ CARACTERISTIQUES

Matière: Élastomère.

Couleur grise.

Référence	Dimensions	Poids
TTCL4 0,6X1	0,6 x 1 m	4,3 kg
TTCL4 0,6X10	0,6 x 10 m	43 kg
TTCL4 1X1	1 x 1 m	7,2 kg
TTCL4 1X10	1 x 10 m	72 kg
TTCL4 1,2X1	1,2 x 1 m	8,6 kg
TTCL4 1,2X10	1,2 x 10 m	86 kg